

ПЕСКОВЫЙ НАСОС ПНВ-2

Предназначен для перекачивания щелочных и нейтральных песковых пульп.

Состоит из корпуса насоса, закрепленного на опорах, улиты, всасывающего и нагнетательного патрубков, электродвигателя. Приводной вал насоса соединяется с валом электродвигателя муфтой. Все элементы насоса, контактирующие с агрессивными средами, изготовлены из коррозионностойкой стали.

Техническая характеристика

Тип насоса -	песковый вертикальный
Производительность, м куб./ч	30
Напор, м вод.ст.	20
Содержание в пульпе твердых частиц, (процент по массе), не более	60
Максимальная крупность твердых частиц (до 8 процентов по массе), мм	8
Диаметр отверстий патрубков, мм :	
- всасывающего	60
- нагнетательного	43
Электродвигатель, тип	4A132S
Мощность, кВт,	7,5
Частота вращения, об/мин	1440
.Габаритные размеры, мм:	
длина	1710
ширина	415
высота	1710
. Масса, кг, не более	301

Обозначение при заказе:

Насос песковый ПНВ-2

Разработчик

ПЕСКОВЫЙ НАСОС ПНВ-3А

Предназначен для перекачивания щелочных и нейтральных песковых пульп.

Состоит из корпуса насоса, закрепленного на основании, улиты, всасывающего и нагнетательного патрубков, электродвигателя. Приводной вал насоса соединяется с валом электродвигателя муфтой. Все элементы насоса, контактирующие с агрессивными средами, изготовлены из коррозионностойкой стали.

Техническая характеристика

Тип насоса	песковый вертикальный	
Производительность, м куб./ч	70	
Напор, МПа (м вод.ст.)	0,21(21)	
Содержание в пульпе твердых частиц, (процент по массе), не более		65
Максимальная крупность твердых частиц (до 6 процентов по массе), мм	8	
Диаметр отверстий патрубков, мм :		
- всасывающего	125	
- нагнетательного	80	
Электродвигатель, тип	4А160 4У3	
Мощность, кВт,	15	
Частота вращения, об/мин	1500	
Габаритные размеры, мм:		
длина	1000	
ширина	700	
высота	1990	

Обозначение при заказе:

Насос песковый ПНВ-3А Н-10743.00.000

Разработчик