

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ БЕТОННАЯ МАШИНА ПБМ-2Э

Предназначена для возведения набрызгбетонной крепи толщиной 3-15 см в горизонтальных горных выработках.

Состоит из емкости, разделенной на два отсека; редуктора с пневмодвигателем для привода шнека емкости; ходовой тележки на колесно-рельсовом ходу; растворопровода и пульта управления.

Принцип работы заключается в равномерном и пропорциональном заборе шнеком сухих компонентов бетонной смеси из емкости, транспортировании ее сжатым воздухом по растворопроводу, затворении сухой смеси водой и нанесении на стенки горной выработки.

Рекомендуется для применения в горнодобывающей промышленности и в строительстве.

Техническая характеристика

Полезная емкость по материалам, м ³	2
Производительность по сухой смеси, м ³ /час	4÷6
Дальность подачи сухой смеси по горизонтали, м	200
Давление воздуха в сети, МПа	0,63
Тип привода	пневмодвигатель МП-9
Мощность двигателя, кВт	10,3
Колея, мм,	750; 900
Габаритные размеры, мм,	3470·1220·1600
Масса, кг	2900



Разработчик и изготовитель:



Ремонтно-механический завод (РМЗ)
Государственное предприятие Восточный горнообогатительный комбинат
ул. Заводская, 2а, г. Желтые Воды,
Днепропетровская обл., 52204, Украина
телефон 8(05652) 9-35-88, факс 8(05652) 9-56-37, 9-33-15.