

КОЛОНКИ БУРОВЫЕ ЛКР-М, ЛКР – М 3,3

Предназначены для бурения шпуров при проходке горизонтальных горных выработок высотой :

- для исполнения ЛКР – М от 2,2 до 3,0 м ;
- для исполнения ЛКР - М 3,3 от 2,5 до 3,3 м .

Колонка состоит из стойки, канатно-поршневого податчика и рукавов для подвода сжатого воздуха.

Техническая характеристика

Сила подачи при давлении сжатого воздуха (0,63 ±0,5)МПа, Н, не менее	1750
Ход податчика, мм	1600
Тип перфоратора	ручной, любых марок
Масса неразборной составной части, кг, не более	33
Габаритные размеры, мм:	
- для исполнения ЛКР-М	2370x330x2258
- для исполнения ЛКР-М 3,3	2370x330x2558
Масса, кг:	
- для исполнения ЛКР-М	70
- для исполнения ЛКР-М 3,3	72



Разработчик и изготовитель:



Ремонтно-механический завод (РМЗ)
Государственное предприятие Восточный горнообогатительный комбинат
ул. Заводская, 2а, г. Желтые Воды,
Днепропетровская обл., 52204, Украина
телефон 8(05652) 9-35-88, факс 8(05652) 9-56-37, 9-33-15.